

AerD: Dyrektywa o opakowaniach aerozolowych (Dyrektywa Rady 75/324/EWG) – wyjaśnienie

Dyrektywa o opakowaniach aerozolowych ujednolici budowę, badania, klasyfikację palności i znakowanie opakowań od 50 ml oraz wymaga od odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu umieszczenia symbolu odwróconego epsilon. Termin transpozycji upłynął 21 listopada 1976 r.; dyrektywa (UE) 2016/2037 wprowadziła limit 15 barów dla sprężonych niepalnych gazów, stosowany od 12 lutego 2018 r.

Przegląd z dnia 24 września 2026, recenzent: Conphora compliance team · Kolejny przegląd: 14 marca 2027 · Nie jest to porada prawna

Najważniejsze fakty

Odniesienie	Dyrektywa Rady 75/324/EWG	Rodzaj aktu	Dyrektywa
Wejście w życie	21 maja 1975	Stosuje się od	21 listopada 1976
Zmieniony przez	Dyrektywa 94/1/WE, Rozporządzenie (WE) nr 807/2003, Dyrektywa 2008/47/WE, Rozporządzenie (WE) nr 219/2009, Dyrektywa 2013/10/UE, Dyrektywa (UE) 2016/2037	Organy egzekwujące	Krajowe organy nadzoru rynku egzekwują krajowe przepisy transponujące dyrektywę, korzystając z uprawnień wynikających z rozporządzenia (UE) 2019/1020, które wymienia dyrektywę Rady 75/324/EWG w załączniku I (pkt 4) i załączniku II; w Danii przepisami są rozporządzenie wykonawcze nr 247 z 14 marca 2014 r. w sprawie budowy aerozoli (ze zmianami, ostatnio nr 1336 z 29 listopada 2017 r.) oraz ustawa o produktach, LBK nr 22 z 8 stycznia 2026 r., której § 2 ust. 1 pkt 8 obejmuje dyrektywę o aerozolach, a organem kontroli jest Erhvervsstyrelsen, w który w styczniu 2026 r. włączono Sikkerhedsstyrelsen jako departament Markedsovervågning (Sikkerhedsstyrelsen przejął nadzór nad opakowaniami aerozolowymi od Arbejdstilsynet 1 grudnia 2018 r.).

Kluczowe terminy

20 maja 1975	Przyjęcie dyrektywy Rady 75/324/EWG; opublikowano w Dz.Urz. UE L 147 z 9 czerwca 1975 r.	title and signature block
21 maja 1975	Notyfikacja państwom członkowskim i wejście w życie; od tej daty biegnie 18-miesięczny termin transpozycji	Art. 11(1) and the dates in the document information
21 listopada 1976	Termin, do którego państwa członkowskie miały wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy	Art. 11(1) and the dates in the document information
17 lutego 1994	Wejście w życie dyrektywy 94/1/WE: znakowanie palności i odstępstwo z art. 9a dla zawartości niestwarzającej ryzyka zapłonu (wszystko później zastąpione); transpozycja do 1 października 1994 r., stosowanie od 1 kwietnia 1995 r.	Art. 2 and Art. 3
29 kwietnia 2008	Wejście w życie dyrektywy 2008/47/WE: analiza zagrożeń, nowa klasyfikacja palności i badania, limit 90% fazy ciekłej, limity ciśnienia 12 barów i 13,2 bara oraz alternatywne badania końcowe; transpozycja do 29 października 2009 r.	Art. 2 and Art. 3
29 kwietnia 2010	Zaczynają obowiązywać przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2008/47/WE	Art. 2(1)
9 kwietnia 2013	Wejście w życie dyrektywy 2013/10/UE: znakowanie dostosowane do rozporządzenia CLP (WE) nr 1272/2008; transpozycja do 19 marca 2014 r.	Art. 3(1) and Art. 4
19 czerwca 2013	Znakowanie zgodne z CLP obowiązuje w odniesieniu do opakowań aerozolowych zawierających substancję	Art. 3(1)
1 czerwca 2015	Znakowanie zgodne z CLP obowiązuje w odniesieniu do opakowań aerozolowych zawierających mieszaniny; mieszaniny wprowadzone do obrotu przed tą datą nie wymagają ponownego oznakowania do 1 czerwca 2017 r.	Art. 2 and Art. 3(1)
12 grudnia 2016	Wejście w życie dyrektywy (UE) 2016/2037: limit 15 barów w temperaturze 50°C dla sprężonych lub rozpuszczonych niepalnych gazów nośnych oraz sformułowania na etykiecie dostosowane do kategorii aerozoli CLP; transpozycja do 12 grudnia 2017 r.	Art. 2(1) and Art. 3
12 lutego 2018	Przepisy krajowe transponujące dyrektywę (UE) 2016/2037 obowiązują we wszystkich	Art. 2(1)

państwach członkowskich; jest to data
obowiązującego tekstu skonsolidowanego

16 lipca 2021

Zaczyna obowiązywać rozporządzenie (UE)
2019/1020 w sprawie nadzoru rynku;
dyrektywa Rady 75/324/EWG jest
wymieniona w jego załączniku I (pkt 4) i
załączniku II

Art. 44, Annex I, point 4, and Annex II

Obowiązki według roli

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie opakowania aerozolowego do obrotu

- Przeprowadzić analizę zagrożeń związanych z opakowaniami aerozolowymi, w tym w stosownych przypadkach ryzyka wdychania rozpylanej substancji w normalnych i dających się racjonalnie przewidzieć warunkach używania, z uwzględnieniem rozkładu wielkości kropeł oraz właściwości fizycznych i chemicznych zawartości, a następnie na podstawie tej analizy zaprojektować, wykonać i zbadać opakowanie oraz opracować wszelkie szczególne oświadczenia dotyczące jego używania.
Annex, point 2
- Wykonać napełnione opakowanie tak, aby spełniało wymagania załącznika w normalnych warunkach używania i przechowywania, z zaworem uszczelniającym opakowanie praktycznie hermetycznie i zabezpieczonym, na przykład kapslem, przed niezamierzonym otwarciem i uszkodzeniem, oraz z wytrzymałością mechaniczną, na którą zawartość nie wpływa nawet przy długotrwałym przechowywaniu. Annex, points 2.1.1 to 2.1.3
- Zachowywać limity pojemności, ciśnienia próbnego i napełnienia właściwe dla materiału pojemnika: metal do 1 000 ml z ciśnieniem próbnym co najmniej 10 barów (lub o 50% wyższym od ciśnienia wewnętrznego w temperaturze 50°C, jeżeli ciśnienie to wynosi 6,7 bara lub więcej) i ciśnieniem w temperaturze 50°C wynoszącym najwyżej 12 barów, 13,2 bara lub 15 barów, zależnie od gazu nośnego; szkło zabezpieczone do 220 ml i szkło niezabezpieczone do 150 ml z ciśnieniami próbnymi i ciśnieniami napełniania z pkt 4.1 i 4.2; tworzywa sztuczne traktowane jak szkło zabezpieczone lub niezabezpieczone; oraz fazę ciekłą w temperaturze 50°C wynoszącą najwyżej 90% pojemności netto.
Annex, points 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1 and 5.2
- Zagwarantować badania z pkt 6.1: próbę hydrauliczną pustych pojemników, ciśnienie rozrywające pustych pojemników metalowych co najmniej o 20% wyższe od ciśnienia próbnego, próbę upadku dla szkła zabezpieczonego oraz kontrolę końcową każdego napełnionego opakowania w kąpeli w gorącej wodzie lub zatwierdzoną alternatywną metodą na gorąco albo na zimno, odrzucając każde opakowanie z widocznym trwałym odkształceniem lub wyciekami. Annex, points 6.1.1 to 6.1.4
- Jeżeli zamiast kąpeli wodnej stosuje się alternatywne badanie końcowe na gorąco lub na zimno, wystąpić do właściwego organu o zatwierdzenie wraz z dokumentacją techniczną opisującą metodę oraz mieć łatwo dostępne zatwierdzenie, dokumentację techniczną (w jednym z urzędowych języków Unii lub jako poświadczoną kopię) i wszelkie sprawozdania z kontroli pod adresem podanym na etykiecie.
Annex, point 6.1.4.3
- Jeżeli zamiast kąpeli wodnej stosuje się alternatywne badanie końcowe na gorąco lub na zimno, wystąpić do właściwego organu o zatwierdzenie metody wraz z dokumentacją techniczną ją opisującą.
Annex, point 6.1.4.3
- Przechowywać zatwierdzenie, dokumentację techniczną alternatywnego badania końcowego (w jednym z urzędowych języków Unii lub jako poświadczoną kopię) oraz wszelkie sprawozdania z kontroli tak, aby były łatwo dostępne pod adresem podanym na etykiecie. Annex, point 6.1.4.3
- Sklasyfikować każdy aerozol jako niepalny, łatwopalny lub skrajnie łatwopalny na podstawie chemicznego ciepła spalania i zawartości masowej składników łatwopalnych, przeprowadzając badanie odległości zapłonu, badanie w przestrzeni zamkniętej lub badanie palności piany z pkt 6.3, gdy progi z pkt 1.9 nie rozstrzygają klasy, a w przypadku opierania się na ciepłe spalania opisać zastosowaną metodę w dokumencie dostępnym w jednym z urzędowych języków Unii pod adresem z etykiety.
Annex, points 1.8, 1.9, 1.10 and 6.3
- Umieszczać na każdym opakowaniu lub, gdy opakowanie ma pojemność 150 ml lub mniej, na dołączonej do niego etykiecie – w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny – swoją nazwę i adres lub znak towarowy, symbol „3” (odwrócone epsilon), oznaczenia kodowe identyfikujące partię napełnienia,

zawartość netto wagowo i objętościowo oraz elementy etykiety z pkt 2.2: hasło ostrzegawcze i elementy etykiety CLP dla aerozoli kategorii 1, 2 lub 3 zależnie od klasy palności, P102 dla produktów konsumenckich oraz wszelkie dodatkowe środki ostrożności przy obsłudze, które muszą być powtórzone w osobnych instrukcjach użytkowania; jeżeli zawartość obejmuje składniki łatwopalne, a aerosol nie jest sklasyfikowany jako łatwopalny, podać oświadczenie „X% masy zawartości stanowią składniki łatwopalne”. Art. 3, Art. 8(1), Art. 8(1a) and Annex, point 2.2

- Umieszczać na każdym opakowaniu lub, gdy ma ono pojemność 150 ml lub mniej, na dołączonej do niego etykiecie – w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny – nazwę i adres lub znak towarowy osoby odpowiedzialnej za jego wprowadzenie do obrotu. Art. 8(1)(a)
- Umieszczać na każdym opakowaniu, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, symbol „3” (odwrócone epsilon) potwierdzający zgodność z dyrektywą i jej załącznikiem. Art. 3 and Art. 8(1)(b)
- Oznaczać każde opakowanie oznaczeniami kodowymi identyfikującymi partię jego napełnienia. Art. 8(1)(c)
- Oznaczać każde opakowanie zawartością netto wagowo i objętościowo. Art. 8(1)(e)
- Opatrywać każde opakowanie elementami z pkt 2.2: hasłem ostrzegawczym i elementami CLP dla aerozoli kategorii 1, 2 lub 3 zależnie od klasy palności, P102 dla produktów konsumenckich oraz wszelkimi dodatkowymi środkami ostrożności przy obsłudze, powtórzonymi w osobnych instrukcjach; jeżeli składniki łatwopalne nie czynią aerosolu łatwopalnym, podać oświadczenie „X% masy zawartości stanowią składniki łatwopalne”. Art. 8(1)(d), Art. 8(1a) and Annex, point 2.2
- Stosować język lub języki wymagane przez dane państwo członkowskie dla brzmienia etykiety i nigdy nie używać oznaczeń ani napisów, które mogłyby być pomyłone z symbolem „3”; w Danii oznakowanie musi być w języku duńskim. Art. 8(2) and Art. 9; § 5

Producent lub napętniacz opakowania aerozolowego

- Wytwarzać pojemniki, które wytrzymują ciśnienie próby hydraulicznej przez 25 sekund bez wycieku oraz, w przypadku metalu i tworzyw sztucznych, bez widocznego lub trwałego odkształcenia wykraczającego poza niewielkie symetryczne odkształcenie dopuszczone w pkt 6.1.1.2, a pojemniki metalowe z odkształceniami asymetrycznymi lub znacznymi odrzucać. Annex, points 1.2, 6.1.1.1 and 6.1.1.2
- W przypadku pojemników ze szkła zabezpieczonego zapewnić, aby powłoka z tworzywa lub inna zapobiegała rozpryskiwaniu odłamków szkła po upuszczeniu napętnionego opakowania w temperaturze 20°C z wysokości 1,8 m na betonową posadzkę, i zweryfikować to próbą upadku.
Annex, points 4.1.2 and 6.1.3
- Napętniać tak, aby ciśnienie w temperaturze 50°C i faza ciekła mieściły się w limitach dla pojemnika i gazu nośnego, oraz umieszczać oznaczenia kodowe pozwalające zidentyfikować partię napętnienia, ponieważ państwa członkowskie mogą zbadać pięć pojemników z jednorodnej partii liczącej 2 500 sztuk lub z godziny produkcji i uznać całą partię za nieodpowiednią, jeżeli badanie powtórne się nie powiedzie.
Art. 8(1)(c) and Annex, points 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 and 6.2.2
- Napętniać tak, aby ciśnienie w temperaturze 50°C i faza ciekła mieściły się w limitach dla pojemnika i gazu nośnego; państwa członkowskie mogą zbadać pięć pojemników z jednorodnej partii liczącej 2 500 sztuk lub z godziny produkcji i uznać całą partię za nieodpowiednią, jeżeli badanie powtórne się nie powiedzie. Annex, points 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 and 6.2.2
- Umieszczać na każdym opakowaniu oznaczenia kodowe pozwalające zidentyfikować partię napętnienia.
Art. 8(1)(c)
- Przeprowadzać kontrolę końcową każdego napętnionego opakowania w kąpeli w gorącej wodzie lub zatwierdzoną alternatywną metodą, a gdy zawartość zmienia swoje właściwości ciśnieniowe po napętnieniu i przed pierwszym użyciem, stosować metodę badania końcowego na zimno.
Annex, points 6.1.4.1 and 6.1.4.2
- Jeżeli opakowanie jest wprowadzane do obrotu pod własną nazwą i adresem lub własnym znakiem towarowym, jest się osobą odpowiedzialną za wprowadzenie do obrotu, która musi umieścić symbol „3” i ponosi wszystkie obowiązki tej roli. Art. 3 and Art. 8(1)(a) and (b)

Importer

- Jeżeli na opakowaniu widnieją nazwa i adres lub znak towarowy importera, jest on osobą odpowiedzialną za wprowadzenie do obrotu: symbol „3” umieszcza dopiero po spełnieniu wymagań załącznika dotyczących analizy zagrożeń, budowy, badań, klasyfikacji palności i znakowania i musi umieć to wykazać pod adresem z etykiety. Art. 3, Art. 8(1)(a) and Annex, points 1.10, 2, 6.1 and 6.1.4.3
- Jeżeli na opakowaniu widnieją nazwa i adres lub znak towarowy importera, jest on osobą odpowiedzialną za jego wprowadzenie do obrotu i ponosi wszystkie obowiązki tej roli. Art. 3 and Art. 8(1)(a)
- Umieszczać symbol „3” dopiero po spełnieniu wymagań załącznika dotyczących analizy zagrożeń, budowy, badań, klasyfikacji palności i znakowania oraz umieć to wykazać pod adresem z etykiety. Art. 3, Art. 8(1)(b) and Annex, points 1.10, 2, 6.1 and 6.1.4.3
- Sprawdzić przed importem, czy opakowania spełniają minimalną pojemność 50 ml i limit pojemności dla materiału, limity ciśnienia i fazy ciekłej oraz kontrolę końcową, a także czy etykieta zawiera symbol „3”, kod partii, zawartość netto wagowo i objętościowo oraz elementy zagrożeń oparte na CLP odpowiednie dla klasy palności. Art. 1, Art. 8(1) and Annex, points 2.2, 2.3, 3, 4, 5 and 6.1.4
- Zapewnić brzmienie etykiety w języku wymaganym przez każde państwo członkowskie sprzedaży, w Danii w języku duńskim, i upewnić się, że nic na opakowaniu nie może być pomyłone z symbolem „3”. Art. 8(2) and Art. 9; § 5
- Współpracować z organami nadzoru rynku na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/1020, które obejmuje dyrektywę poprzez swój załącznik I, i podejmować działania naprawcze, wycofanie z obrotu lub odzyskanie produktu, których wymaga organ; zgodne opakowanie, co do którego stwierdzono zagrożenie, może zostać tymczasowo objęte zakazem lub szczególnymi warunkami na podstawie klauzuli ochronnej. Art. 16 and Annex I, point 4; Art. 10

Dystrybutor (hurtownik lub sprzedawca detaliczny)

- Dostarczać wyłącznie opakowania opatrzone symbolem „3”, nazwą i adresem lub znakiem towarowym osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do obrotu, kodem partii, zawartością netto i elementami etykiety palności; w Danii aerozole mogą być udostępniane na rynku wyłącznie wtedy, gdy spełniają wymagania załącznika 1 do rozporządzenia wykonawczego, a oznakowanie jest w języku duńskim. § 3, § 4 and § 5; Art. 8(1)
- Nie dodawać oznaczeń ani napisów, które mogłyby być pomyłone z symbolem „3”. Art. 9; § 5, stk. 2
- Stosować się do decyzji, nakazów i zakazów organu nadzoru rynku: w Danii grzywna grozi każdemu, kto narusza § 4 lub § 5 rozporządzenia wykonawczego albo jego załącznik 1 lub nie wykonuje nakazu bądź zakazu wydanego na jego podstawie, a osoby prawne mogą ponosić odpowiedzialność karną. § 8; Art. 16
- Jeżeli dostarczone opakowanie okaże się niezgodne z wymaganiami lub niebezpieczne, współpracować przy działaniach naprawczych, wycofaniu z obrotu lub odzyskaniu produktu wymaganych na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/1020 i duńskiej ustawy o produktach. Art. 16; § 2, stk. 1, nr. 8, and § 9

Kary

Sama dyrektywa nie zawiera artykułu o karach: zobowiązuje państwa członkowskie do zapobiegania stosowaniu oznaczeń, które mogłyby być pomyłone z symbolem „3”, i przyznaje im klauzulę ochronną, na podstawie której państwo członkowskie, które na uzasadnionej podstawie stwierdzi, że zgodne opakowania aerozolowe stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia, może tymczasowo zakazać ich sprzedaży lub uzależnić ją od szczególnych warunków, informując o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, która przeprowadza konsultacje w ciągu sześciu tygodni i może przyjąć dostosowania techniczne. W pozostałym zakresie egzekwowanie odbywa się na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/1020, które wymienia dyrektywę w załączniku I i załączniku II: organy żądają działań naprawczych w celu zakończenia niezgodności lub usunięcia ryzyka, zapobiegają udostępnianiu produktu na rynku albo nakazują jego wycofanie z obrotu lub odzyskanie, a państwa członkowskie ustanawiają skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za naruszenia wymienionych przepisów. W Danii rozporządzenie wykonawcze nr 247 z 14 marca 2014 r. w sprawie budowy aerozoli przewiduje grzywnę dla każdego, kto narusza jego § 4 lub § 5 albo załącznik 1 lub nie wykonuje nakazu bądź zakazu wydanego na jego podstawie, z odpowiedzialnością karną osób prawnych, a ustawa o produktach (LBK nr 22 z 8 stycznia 2026 r.), która obejmuje dyrektywę o aerozolach w § 2 ust. 1 pkt 8 i wskazuje Erhvervsstyrelsen jako organ kontroli w § 9, przewiduje w § 37 grzywny oraz, dla obszarów produktów obejmujących aerozole, karę pozbawienia wolności do 2 lat w okolicznościach obciążających, takich jak zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia, wypadek z ciężkimi obrażeniami lub śmiercią, recydywa albo systematyczne naruszenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Art. 9 and Art. 10; Art. 16, Art. 41, Annex I, point 4, and Annex II; § 8; § 2, § 9 and § 37

Lista kontrolna

- 1. Potwierdzić, że produkt jest opakowaniem aerozolowym: jednorazowym pojemnikiem metalowym, szklanym lub z tworzywa sztucznego ze sprężonym, skroplonym lub rozpuszczonym gazem i urządzeniem uwalniającym, o maksymalnej pojemności co najmniej 50 ml i mieszczącym się w limicie dla swojego materiału: 1 000 ml dla metalu, 220 ml dla szkła zabezpieczonego, 150 ml dla szkła niezabezpieczonego (art. 1 i 2, załącznik pkt 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 i 5.2).
- 2. Ustalić, kto jest osobą odpowiedzialną za wprowadzenie do obrotu – nazwa i adres na puszcze – i upewnić się, że ta osoba odpowiada za analizę zagrożeń, badania i symbol „3” (art. 3 i art. 8 ust. 1 lit. a)).
- 3. Przeprowadzić i udokumentować analizę zagrożeń, w tym ryzyka wdychania, jeżeli uzasadniają to rozpylana substancja i zawartość, oraz oprzeć na niej projekt, budowę, badania i wszelkie szczególne oświadczenia dotyczące używania (załącznik pkt 2).
- 4. Zweryfikować pojemnik pod kątem ciśnienia próbnego, ciśnienia rozrywającego, ciśnienia napełniania i limitu 90% fazy ciekłej dla materiału i gazu nośnego, stosując dla opakowań metalowych limit 12, 13,2 lub 15 barów w temperaturze 50°C (załącznik pkt 2.3, 3.1–3.1.2, 4.1, 4.2 i 5).
- 5. Przeprowadzić, w stosownych przypadkach, próbę hydrauliczną, próbę rozrywania i próbę upadku oraz kontrolę końcową każdego napełnionego opakowania w kąpeli w gorącej wodzie albo uzyskać zatwierdzenie właściwego organu dla alternatywnej metody na gorąco lub na zimno i przechowywać zatwierdzenie oraz dokumentację techniczną pod adresem z etykiety (załącznik pkt 6.1.1–6.1.4).
- 6. Sklasyfikować aerosol jako niepalny, łatwopalny lub skrajnie łatwopalny na podstawie ciepła spalania i masy składników łatwopalnych, w razie potrzeby z badaniem odległości zapłonu, w przestrzeni zamkniętej lub palności piany, i udokumentować metodę ciepła spalania (załącznik pkt 1.8–1.10 i 6.3).
- 7. Zaprojektować etykietę: nazwa i adres lub znak towarowy, symbol „3”, kod partii, zawartość netto wagowo i objętościowo, hasło ostrzegawcze i elementy etykiety CLP dla aerozoli kategorii 1, 2 lub 3, P102 dla produktów konsumenckich, wszelkie dodatkowe środki ostrożności przy obsłudze oraz, w stosownych przypadkach, oświadczenie „X% masy zawartości stanowią składniki łatwopalne”; dla opakowań o pojemności 150 ml lub mniej zastosować etykietę dołączoną (art. 8 ust. 1 i 1a, załącznik pkt 2.2).
- 8. Przetłumaczyć brzmienie etykiety na język wymagany przez każde państwo członkowskie sprzedaży, w Danii na duński, i powtórzyć środki ostrożności przy obsłudze w osobnych instrukcjach (art. 8 ust. 2, załącznik pkt 2.2 lit. e), rozporządzenie wykonawcze nr 247/2014, § 5).
- 9. Sprawdzić, czy żadne inne oznaczenie na opakowaniu nie przypomina symbolu „3” i czy klasyfikacja CLP zawartości jest spójna z podaną klasą aerozolu (art. 9, art. 8 ust. 1).
- 10. Wdrożyć identyfikowalność partii i procedurę działań naprawczych, wycofania z obrotu lub odzyskania produktu, aby można było zareagować na środek ochronny lub nakaz organu nadzoru rynku (art. 8 ust. 1 lit. c), art. 10, rozporządzenie (UE) 2019/1020, art. 16).

Źródła

1. Dyrektywa Rady 75/324/EWG w sprawie opakowań aerozolowych, tekst skonsolidowany z 12 lutego 2018 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212>
2. Dyrektywa Rady 75/324/EWG w brzmieniu opublikowanym w Dz.Urz. UE L 147 z 9 czerwca 1975 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31975L0324>
3. Informacje o dokumencie, daty i powiązania dla CELEX 31975L0324 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31975L0324>
4. Dyrektywa Komisji 94/1/WE dostosowująca niektóre aspekty techniczne dyrektywy 75/324/EWG (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31994L0001>
5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 807/2003 dostosowujące przepisy o komitologii w aktach Rady (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32003R0807>
6. Dyrektywa Komisji 2008/47/WE dostosowująca dyrektywę 75/324/EWG do postępu technicznego (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0047>
7. Rozporządzenie (WE) nr 219/2009 w sprawie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009R0219>
8. Dyrektywa Komisji 2013/10/UE dostosowująca przepisy o znakowaniu do rozporządzenia CLP (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013L0010>
9. Dyrektywa Komisji (UE) 2016/2037 w sprawie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia opakowań aerozolowych i znakowania CLP (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L2037>
10. Rozporządzenie (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów, załącznik I pkt 4 i załącznik II (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
11. Dyrektywa 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych, art. 1 ust. 2 lit. d) wyłączający opakowania aerozolowe (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0068>
12. Dyrektywa 2008/68/WE w sprawie lądowego transportu towarów niebezpiecznych, art. 12 uchylający dyrektywę 94/55/WE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0068>
13. Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 w sprawie uprawnień wykonawczych, art. 12 dotyczący decyzji 1999/468/WE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011R0182>
14. Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP), przywołane w art. 8 ust. 1 i pkt 2.2 załącznika (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R1272>
15. Dyrektywa o opakowaniach aerozolowych (Komisja Europejska, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/aerosol-dispenser-directive_en
16. Regler for aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-aerosolbeholdere>
17. Kontrol med aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/kontrol-aerosolbeholdere>
18. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

9. Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247>
10. Bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1336>
11. Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>

Wygenerowano z <https://www.conphora.com/pl/rozporzadzenia-ue/aerd/> dnia 13 października 2026

Opracowane na podstawie oficjalnego tekstu w EUR-Lex i wytycznych Komisji, ze źródłem dla każdego faktu. Nie jest to porada prawna.